




PLASTÓMETRO ELECTRÓNICO

RESUMEN DE LOS MODELOS DISPONIBLES



SIN INDICADOR

1




**PLASTÓMETRO
PRESIÓN**

2



**PLASTÓMETRO
PRESIÓN / TEMPERATURA**



CON INDICADOR EN EL INSTRUMENTO DE MEDIDA

3



**PLASTÓMETRO
con un indicador
PRESIÓN**

4





**PLASTÓMETRO
con dos indicadores
PRESIÓN / TEMPERATURA**

5



**PLASTÓMETRO
con un indicador combinado
PRESIÓN / TEMPERATURA**



CON INDICADOR EXTERNO

6



**JUEGO DE PLASTÓMETRO
con un indicador externo
PRESIÓN**

7



**JUEGO DE PLASTÓMETRO
con dos indicadores externos
PRESIÓN / TEMPERATURA**

NÚMERO DE ARTÍCULO

TIPO

DESCRIPCIÓN

1	6AELP0401 / 955 2 004	49.011-242	solo presión 0...4 bar
	6AELP0601 / 955 2 006	49.011-242	solo presión 0...6 bar
	6AELP02501 / 955 2 025	49.011-242	solo presión 0...25 bar
	6AELP02500 / 955 2 925	49.011-010	solo presión 0...25 bar (0-10V)
	6AELP04001 / 955 2 040	49.011-242	solo presión 0...40 bar
	6AELP04000 / 955 2 940	49.011-010	solo presión 0...40 bar (0-10V)
	6AELP06001 / 955 2 060	49.011-242	solo presión 0...60 bar
	6AELP08001 / 955 2 080	49.011-242	solo presión 0...80 bar
	6AELP1001 / 955 2 100	49.011-242	solo presión 0...100 bar
2	6AELP0411 / 955 2 104	49.011-242	presión/temperatura 0...4 bar
	6AELP0611 / 955 2 106	49.011-242	presión/temperatura 0...6 bar
	6AELP02511 / 955 2 250	49.011-242	presión/temperatura 0...25 bar
	6AELP02510 / 955 2 950	49.011-010	presión/temperatura 0...25 bar (0-10V)
	6AELP04011 / 955 2 400	49.011-242	presión/temperatura 0...40 bar
	6AELP04010 / 955 2 960	49.011-010	presión/temperatura 0...40 bar (0-10V)
	6AELP06011 / 955 2 600	49.011-242	presión/temperatura 0...60 bar
	6AELP08011 / 955 2 800	49.011-242	presión/temperatura 0...80 bar
	6AELP10011 / 955 2 110	49.011-242	presión/temperatura 0...100 bar
3	6AELP02502 / 955 2 125	49.012-242	presión/1 indicador 0...25 bar
	6AELP04002 / 955 2 140	49.012-242	presión/1 indicador 0...40 bar
4	6AELP02513 / 955 2 525	49.012-242	presión/temperatura/2 indicadores 0...25 bar
	6AELP04013 / 955 2 540	49.012-242	presión/temperatura/2 indicadores 0...40 bar
5	6AELP02514 / 955 2 825	49.012-242	presión/temperatura/indicador combinado 0...25 bar
	6AELP04014 / 955 2 840	49.012-242	presión/temperatura/indicador combinado 0...40 bar
6	6AELPS102515 / 955 2 625	49.012-242	presión/indicador externo/cable de control de 15m 0...25 bar
	6AELPS104015 / 955 2 640	49.012-242	presión/indicador externo/cable de control de 15m 0...40 bar
	6AELPS106015 / 955 2 660	49.012-242	presión/indicador externo/cable de control de 15m 0...60 bar
7	6AELPS302515 / 955 2 725	49.012-242	presión/temperatura/2 indicadores externos/2 cables de control de 15m 0...25 bar
	6AELPS304015 / 955 2 740	49.012-242	presión/temperatura/2 indicadores externos/2 cables de control de 15m 0...40 bar
	6AELPS306015 / 955 2 760	49.012-242	presión/temperatura/2 indicadores externos/2 cables de control de 15m 0...60 bar

Más rangos de presión a petición.

Tipo: 49.011-242 (versión 4-20 mA en conexión de conductor 2) . Tipo: 49.011-010 (versión 0-10 V)