# PLASTÓMETRO ELECTRÓNICO

## RESUMEN DE LOS MODELOS DISPONIBLES

### SIN INDICADOR

①

**PLASTÓMETRO**
**PRESIÓN**

②

**PLASTÓMETRO**
**PRESIÓN / TEMPERATURA**

### CON INDICADOR EN EL INSTRUMENTO DE MEDIDA

③

**PLASTÓMETRO**
con un indicador
**PRESIÓN**

④

**PLASTÓMETRO**
con dos indicadores
**PRESIÓN / TEMPERATURA**

⑤

**PLASTÓMETRO**
con un indicador combinado
**PRESIÓN / TEMPERATURA**

### CON INDICADOR EXTERNO

⑥

**JUEGO DE PLASTÓMETRO**
con un indicador externo
**PRESIÓN**

⑦

**JUEGO DE PLASTÓMETRO**
con dos indicadores externos
**PRESIÓN / TEMPERATURA**

| | NÚMERO DE ARTÍCULO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| ① | 6AELP0401 / 955 2 004 | 49.011-242 | solo presión 0…4 bar |
| | 6AELP0601 / 955 2 006 | 49.011-242 | solo presión 0…6 bar |
| | 6AELP02501 / 955 2 025 | 49.011-242 | solo presión 0…25 bar |
| | 6AELP02500 / 955 2 925 | 49.011-010 | solo presión 0…25 bar (0-10V) |
| | 6AELP04001 / 955 2 040 | 49.011-242 | solo presión 0…40 bar |
| | 6AELP04000 / 955 2 940 | 49.011-010 | solo presión 0…40 bar (0-10V) |
| | 6AELP06001 / 955 2 060 | 49.011-242 | solo presión 0…60 bar |
| | 6AELP08001 / 955 2 080 | 49.011-242 | solo presión 0…80 bar |
| | 6AELP1001 / 955 2 100 | 49.011-242 | solo presión 0…100 bar |
| ② | 6AELP0411 / 955 2 104 | 49.011-242 | presión/temperatura 0…4 bar |
| | 6AELP0611 / 955 2 106 | 49.011-242 | presión/temperatura 0…6 bar |
| | 6AELP02511 / 955 2 250 | 49.011-242 | presión/temperatura 0…25 bar |
| | 6AELP02510 / 955 2 950 | 49.011-010 | presión/temperatura 0…25 bar (0-10V) |
| | 6AELP04011 / 955 2 400 | 49.011-242 | presión/temperatura 0…40 bar |
| | 6AELP04010 / 955 2 960 | 49.011-010 | presión/temperatura 0…40 bar (0-10V) |
| | 6AELP06011 / 955 2 600 | 49.011-242 | presión/temperatura 0…60 bar |
| | 6AELP08011 / 955 2 800 | 49.011-242 | presión/temperatura 0…80 bar |
| | 6AELP10011 / 955 2 110 | 49.011-242 | presión/temperatura 0…100 bar |
| ③ | 6AELP02502 / 955 2 125 | 49.012-242 | presión/1 indicador 0…25 bar |
| | 6AELP04002 / 955 2 140 | 49.012-242 | presión/1 indicador 0…40 bar |
| ④ | 6AELP02513 / 955 2 525 | 49.012-242 | presión/temperatura/2 indicadores 0…25 bar |
| | 6AELP04013 / 955 2 540 | 49.012-242 | presión/temperatura/2 indicadores 0…40 bar |
| ⑤ | 6AELP02514 / 955 2 825 | 49.012-242 | presión/temperatura/indicador combinado 0…25 bar |
| | 6AELP04014 / 955 2 840 | 49.012-242 | presión/temperatura/indicador combinado 0…40 bar |
| ⑥ | 6AELPS102515 / 955 2 625 | 49.012-242 | presión/indicador externo/cable de control de 15m 0…25 bar |
| | 6AELPS104015 / 955 2 640 | 49.012-242 | presión/indicador externo/cable de control de 15m 0…40 bar |
| | 6AELPS106015 / 955 2 660 | 49.012-242 | presión/indicador externo/cable de control de 15m 0…60 bar |
| ⑦ | 6AELPS302515 / 955 2 725 | 49.012-242 | presión/temperatura/2 indicadores externos/2 cables de control de 15m 0…25 bar |
| | 6AELPS304015 / 955 2 740 | 49.012-242 | presión/temperatura/2 indicadores externos/2 cables de control de 15m 0…40 bar |
| | 6AELPS306015 / 955 2 760 | 49.012-242 | presión/temperatura/2 indicadores externos/2 cables de control de 15m 0…60 bar |

Más rangos de presión a petición.

Tipo: 49.011-242 (versión 4-20 mA en conexión de conductor 2) . Tipo: 49.011-010 (versión 0-10 V)

SENSOR CONTROL GmbH . Tel. : +49 (0) 26 31 / 96 40 00 . www.sensor-control.de . info@sensor-control.de