

CONCEPT D'INSTALLATION INNOVANTE

DISPOSITIFS DE CONTROLE AUTOMATIQUE DU SABLE **SPC**



- compressibilité
- résistance à la compressibilité
- résistance au cisaillement
- mesure d'humidité
- mesure de température





DONNEES TECHNIQUES

	SPC II	SPC III	SPC IV
Liaison avec un système FRS de contrôle de l'humidité	●	●	●
Installation sur malaxeur à charge avec auge fixe		●	
Installation sur malaxeurs continus ou à charge avec auge rotative	●		●
MESURES SUR VIEUX SABLE			
• Températures	●	●	●
• Humidités	●	●	●
• Poids des charges	●	●	●
• Compensation densité (principe sandmaster)	●	●	●
MESURES SUR SABLE PRÉPARÉ			
• Serrage	●	●	●
• Compression	●	●	●
• Cisaillement	●	●	●
• Humidité	●	●	●
• Températures	●	●	●
CORRECTIONS AJOUT D'EAU			
• Charge identique		●	
• Charge suivante ou au choix	●		●
CORRECTIONS APPORT DES ADDITIFS SOLIDES			
• réglables	●	●	●
EQUIPEMENT EN HARDWARE			
• Sondes pour humidité à capacité	choix et nombre fonction de l'équipement en malaxeurs		
• Sondes de températures	choix et nombre fonction de l'équipement en malaxeurs		
• Interface	au choix 5.7'' ou 10.4'' ou 15''		
• Automate à écran manuel			
• BUS	Inthernet, option Prossbus, Profinat, RS 232		
• Imprimante	option		
• Correction à distance	option		
• Rampes pour eau	suivant taille malaxeur de ¼'' à 2''		
AFFICHAGE EN SOFTWARE(CHOIX)			
• Recettes	●	●	●
• Banque de données et analyse	●	●	●
• Courbe d'évaporation	●	●	●
Armoire	Dimensions 600 x 800 x 250 mm	Poids 33 kg	33 kg
Automate	600 x 800 x 250 mm	36 kg	36 kg
SPC suivant configurations	800 x 1800 x 1100 mm	95 kg	114 kg
			120 kg

CONFIANCE DANS L'INNOVATION

SENSOR CONTROL
Augmented Reality App



Robert-Bosch-Straße 5
D-56566 Neuwied

Tel. +49 (0) 26 31 / 96 40 00
Fax. +49 (0) 26 31 / 96 40 40

Internet: www.sensor-control.de
E-Mail: info@sensor-control.de

